

S



Įkraukite greitai ir paprastai.

amina S yra EV įkroviklis, sukurtas jūsų automobiliui ir skirtas jūsų namams.

Įkraukite iki 22 kW ir mėgaukitės paprastu įkrovimu kartu su išmaniųjų namų integracijomis.

Amina S

Galia paprastume

amina S yra maža ir greita EV įkrovimo stotelė, sukurta jūsų automobiliui ir sukurta jūsų namams. Suprojektuota ir pagaminta Norvegijoje, optimizuotas bet kokioms oro sąlygoms ir ankštomis erdvėms. 6 metrų įkrovimo kabelis yra patogus, lankstus ir sukomplektuotas kartu su stotele.

Įkraukite taip, kaip norite

"amina S" sukurta tiek paprastam įkrovimui, tiek perspektyvioms išmaniųjų namų integracijoms.

- Prijunkite ir įkraukite – tai taip paprasta.
- Išmanieji namai – integruokite įkroviklį į išmaniuosius namus, kad galėtumėte naudotis visomis išmaniojo įkrovimo funkcijomis.
- Išmaniosios įkrovimo programėlės ir elektros tiekėjai - prijunkite palaikomą elektromobilį, kad įkrautumėte išmaniai ir sutaupytumėte pinigų.

Maksimali galia

"amina S" sukurta taip, kad suteiktų jūsų automobiliui maksimalią galią, kai jums to reikia. Su įkrovimo greičiu iki 22 kW, "amina S" gali pridėti 100 kilometrų nuotolį vos per vieną valandą.

Techninės specifikacijos



Bendra	Matmenys: 264mm x 112mm x 89mm Darbinė temperatūra: -30°C iki +40°C
Svoris	1,0kg be kabelio 2,4kg su 6m 3-fazių 20A kabeliu 3,4kg su 6m 3-fazių 32A kabeliu
Elektros tinklas ir įtampa	TN, IT ir TT 230V/400V AC 3-fazės w Neutralė (nulinis laidas) 230V AC 1-fazė
Įkrovimo kabelis	Fiksuotas laidas (keičiamas) 2 tipo kištukas (EN 62196) AST100/32:6m 3 fazių 32A, AST100/20:6m 3 fazių 20A
Įkrovimo galia 20A variantas	3-fazių galia: 3,7 – 13,8 kW 1-fazės galia: 1,4 – 4,6 kW
Įkrovimo galia 32A variantas	3-fazių galia: 3,7 – 22,0 kW 1-fazės galia: 1,4 – 7,4 kW
Energijos skaitiklis	1 arba 3 - fazių ±3 % tikslumas
Komunikacija	Bluetooth LE, ir Zigbee Dažnis: 2400 – 2483,5 MHz Maksimali išėjimo galia: 10mW
Apsaugos laipsnis	IP54 IK08 Atsparus UV spinduliams
Elektros apsauga	I apsaugos klasė Viršįtampio kategorija III (4kV)
Integruotas RCD	RDC-DD (6mA DC)
Instaliavimas	Automatinis jungiklis (max 40A) Nuotėkio apsauga (max 30mA AC) 4 – 16mm kabelio skersmuo Viengysliai arba daugiagysliai laidai 1,5 – 6mm ² w/ antgaliai 1,5 – 10mm ² w/o antgaliai
Reglamentai ir standartai	RED 2014/53/EU EN IEC 62311:2020 EN IEC 61851-1:2019 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2012+A11:2013+A12:2014 IEC 62955:2018 EN IEC 61851-21-2:2021 EN 301 489-1 v2.2.3 EN 301 489-17 v3.2.4 EN 300 328 v2.2.2 RoHS 2011/65/EU EN IEC 63000:2018



aminacharging.com